

EVOSOLAR

by ELCO

Η εξέλιξη
στους ηλιακούς
θερμοσίφωνες



Προϊόν Ελληνικής
Σχεδίασης & Κατασκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ EVOSOLAR

ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	EVOSOLAR 130	EVOSOLAR 160	EVOSOLAR 200
ΛΕΒΗΤΑΣ (ΔΟΧΕΙΟ)			
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΑ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ: ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟΣ (GLASS) ΧΑΛΥΒΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΑΝΘΡΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ		
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΔΙΠΛΑ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ		1x500mm
ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ	ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΦΕΛΩΝ ΧΩΡΙΣ CFC ΠΑΧΟΥΣ 50mm, ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 50kg/m ³		
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ 8bar (ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΣΤΑ 16bar)		
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ G3/4"		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΛΑΣΗ C		
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ			
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	1.8	2.0	2x1.5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥxΠ(cm)	142x118	201x101	2x(150x101)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 95%)		
ΥΔΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ	ΧΑΛΚΙΝΟΣ		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	• ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 4mm ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟ • ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ		
ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ/ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ	ΦΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 40mm/20mm		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ		
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ		
	3 ΛΙΤΡΑ		4 ΛΙΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ			
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ INOX 316L	3.7kW, 230V		3.5kW, 230V
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ			
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΧΑΛΥΒΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ		
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (CM)	ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠxYxΒ 140x178x155	140x218x185 140x250	214x167x169 214x250
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (ΚΕΝΟ) (kg)	89/95	107/113	142/148
ΔΙΠΛΗΣ/ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			

Η εταιρία μπορεί να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά στη διαρκή προσπάθειά της για βελτίωση των συσκευών της

